

Przedmiar

„Zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztovej w Malczycach”

Lp-	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	ha	RAZEM	0,064		
1.2	oczyszczenie terenu z zalegającego nasypu będącego aktualnym utwardzeniem terenu śr. Gr. 0.3m	m2	RAZEM	330,000		
1.3	demontaż wiaty garażowej wraz z utylizacją.	kpl.	RAZEM	1,000		
2	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
2.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie	m	RAZEM	31,000		
2.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	RAZEM	1,860		
2.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	RAZEM	31,000		
2.4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m	RAZEM	150,000		
2.5	Ława pod obrzeża betonowa	m ³	RAZEM	4,500		
2.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	RAZEM	150,000		
3	UTWARDZENIE					
3.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia kostką 8 cm w gruncie kat. I-IV głębokości docelowej 52 cm	m ²	RAZEM	75,000		
3.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia kostką 6 cm w gruncie kat. I-IV głębokości docelowej 39 cm	m ²	RAZEM	230,000		
3.3	warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm	m ²	RAZEM	75,000		
3.4	Podbudowa zasadnicza pod kostkę 6 cm, z mieszanki z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm o grubości 10cm warstwa dolna	m ²	RAZEM	75,000		
3.5	Podbudowa zasadnicza pod kostkę 6 cm, z mieszanki z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm o grubości 10cm warstwa górna	m ²	RAZEM	75,000		
3.6	utwardzenie z kostki betonowej szarej o gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej.	m ²	RAZEM	75,000		
3.7	warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm	m ²	RAZEM	230,000		
3.8	Podbudowa zasadnicza pod kostkę 6 cm, z mieszanki z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm o grubości 10cm warstwa dolna	m ²	RAZEM	230,000		

3.9	Podbudowa zasadnicza pod kostkę 6 cm, z mieszanki z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm o grubości 10cm warstwa górna	m ²	RAZEM	230,000		
3.10	utwardzenie z kostki betonowej o grubość 6 cm na podsypce piaskowo cementowej wraz z ponownym ułożeniem kostki odzyskanej podczas rozbiórki krawężnika	m ²	RAZEM	202,000		
4	Zieleń wraz z małą architekturą					
4.1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m2	RAZEM	330,000		
4.2	Zakup trawy do nasadzeń na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	RAZEM	330,000		
4.3	ławki parkowe wraz z montażem	szt.	RAZEM	6,000		
4.4	utwardzenie kamieniem o frakcji 8-16 o gr. 10 cm w kolorze białym, na podkładzie z geowłókniny w obrzeżach trawnikowych o wym. 7 x 4 x 6 cm	m2	RAZEM	28,000		
4.5	Tablica informacyjna, dwustronna, przeszklona o pow. 2m2	szt.	RAZEM	1,000		
4.6	Stacja naprawy rowerów	kpl.	RAZEM	1,000		
4.7	Kosz na odpady	kpl.	RAZEM	2,000		
4.8	parkowe lampy solarne wraz z montażem	szt.	RAZEM	1,000		

netto:
vat:
razem:

		#ADR!	10000
181 600,00		#ADR!	
	#ADR!		
0,00	#ADR!		#ADR!
0,00	#ADR!		#ADR!
			7 400,00
		#ADR!	
#ADR!	0		#ADR!

#ADR!

#ADR!

#ADR!

40000

6

2

25

7